RUSSIAN FEDERATION

№ 09683

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «GLOBAL-SYSTEMS»

№_РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32623.ОС15.15191

Срок действия с 25.12.2025 по 24.12.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32623.ОС15 Общество с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ», 117452, город Москва, Балаклавский пр-кт, д. 30а стр. 4, помещ. 147

ПРОДУКЦИЯ Средства крепления т.м. «НиКА», метрический крепеж (См. приложение №1). Серийный выпуск

код ОКПД2 25.94.1.

код ТН ВЭД 7318

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 1759-70

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Qingdao Rulong International Trading Co. Ltd.
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 22F1, Guangfa Finance Buildings No. 40, Shandong Rd, Qingdao, 266071, Китай

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «НиКА»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 117216, Москва г, Грина ул, дом 1, корпус 4, этаж 1, помещение III, комната 15. ИНН: 7727452757 ОГРН: 1207700346590. Телефон: +7(495) 640-68-67
Адрес электронной почты: nikametiz@yandex.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ИЛ15-83818 от 05.03.2026 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «СТИМУЛ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ15)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа _____ (подпись) Д.Н. Обрецов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.А. Зимов (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 937

RUSSIAN FEDERATION

№ 09684

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «GLOBAL-SYSTEMS»

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32623.ОС15.15191
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)
Срок действия с 25.12.2025 по 24.12.2028

Анкерная техника:
1.Анкер клиновой
м6х40,55,70,95,115
м8х50,80,105,120,150
м10х65,80,95,100,120,130,150,160,200
м12х70,80,100,120,125,150,180,220
м16х105,120,125,140,160,180,200,220,250,280
м20х120,160,180,200,220,250,300,360
2. Анкерный болт с гайкой
м8х40,65,85,100,110,120
м10х40,50,60,77,97,125,130,150,180,200,250
м12х60,75,99,120,129,150,180, 200,250,280,300
м14х100,120,150,200,250
м16х65,111,147,180,220,250
м20х75,107,151,200,250,300,350,400
3. Анкерный болт
м8х45,60,80,100
м10х55,60,80,85,100,110,120,130,140
м12х65,70,80,100,110,120,150
м16х75,110,130,150
м20х100,110,140,160
4. Анкерный болт с гайкой двухраспорный
м8/12х150,180,200,250,300,350,400,450,500
м10/14х120,150,180,200,250,300,350,400,450,500
м12/16х200,250,300,350,400,450,500
м16/20х200,250,300,350,400,450,500
м20/24х200,250,300,350,400,450,500
м24/30х200,250,300,350,400,450,500,600
5. Забиваемый анкер «Цанга»
м6,м8,м10,м12,м16,м20.
6.Забиваемый анкер латунный
м4,м5,м6,м8,м10,м12,м14,м16
7.Потолочный анкер, анкер-клин
м6х40, м6х60
8.Анкер рамный
8х72,8х92,8х112,8х132,8х152,8х172
10х52,10х72,10х92,10х112,10х132,10х152,10х182,10х202
9. Анкерный болт с крюком/кольцом
М8х45,60,85
М10х50,60,80,115
М12х70,100,130
М14х70,100,130
М16х80,110,130,150
10. Анкер двухраспорный с несварным кольцом
м6/10х100,120,150,180

Руководитель органа _____ (подпись) Д.Н. Обрецов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.А. Зимов (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 937

RUSSIAN FEDERATION

№ 09685

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «GLOBAL-SYSTEMS»

№_РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

м8/12х120,150,180,210,230,250,300
м12/16х140,160,180,210
11. Анкер двухраспорный со сварным кольцом
м8/12х100,150,180,200,250,300,350,400
м10/14х100,150,180,200,250,300,350,400
м12/16х100,150,180,200,250,300,350,400
м16/20х100,150,180,200,250,300,350,400
м20/24х200,250,300,350,400
12. Анкер двухраспорный с крюком
м6/10х100,120,150,180
м8/12х120,150,180,210,230,250,300
м12/16х140,160,180,210
13. Анкер двухраспорный с большим крюком
м8/12х100,150,180,200,250,300,350,400
м10/14х100,150,180,200,250,300,350,400
м12/16х100,150,180,200,250,300,350,400
м16/20х100,150,180,200,250,300,350,400
м20/24х200,250,300,350,400
14. Анкер усиленного распирания 4-ех сегментный
М6,м8,м10,м12,м16, м20
15. Анкер усиленного распирания с крюком и кольцом
М6,м8,м10,м12,м16
16. Металлический дюбель - гвоздь
6х25,6х30,6х40,6х50,6х65
17. Металлический дюбель для газобетона
6х32,8х38,8х60,10х60
18. Дюбель для пустотелых конструкций "молли"
4х21,32,38,46,54
5х37,52,65,80
6х37,52,65,80
19. Шуруп по бетону "нагель"
7,5х52,62,72,92,112,132,152,182,202,2012

МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ: 16 2000, 7318 15 690
1. Болты с шестигранной головкой DIN 933(полная резьба) и DIN 931- класс прочности 5.8, 8.8, 10.9
М3х6-12,16,20,30,35,4,45,50,60,70,80,90,100,120,130,140,150,160
М4х6-12,16,20,30,35,4,45,50,60,70,80,90,100,120,130,140,150,160
М5х6-12,16,20,30,35,4,45,50,60,70,80,90,100,120,130,140,150,160
М6х12,16,20,30,35,4,45,50,60,70,80,90,100,120,130,140,150,160.
М8х12,16,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180, 200
М10х16,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180, 200
М12х20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200
М14х30,40,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200,220,240,260, 280, 300
М16х30,40,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200,220,240,260,280, 300
М20х40,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200,220,240,260,280, 300
М24х40,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200,220,240,260,280, 300,
А также болты с диаметром резьбы М27, М30, М33, М36, М42, М45, М48, М52, М56
2.Болты мебельные с квадратным подголовником DIN 603 (ГОСТ 7802)
М6х12,16,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,120,130,140,150, 160
м8х12,16,20,25,30,35,4 0,4 5,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180, 200
м10х20,25,30,35,4 0,4 5,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200
м12х20,25,30,35,40,4 5,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200
3.Болты с шестигранной головкой с фланцем, полная резьба, оцинкованные DIN 6921
М6х12,16,20,30,35,4,45,50,60,70,80,90,100,120,130,140,150,160.
М8х12,16,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180, 200

Руководитель органа _____ Д.Н. Обрецов
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ А.А. Зимов
подпись — инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 937

RUSSIAN FEDERATION

№ 09686

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «GLOBAL-SYSTEMS»

№_РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

М10х16,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180, 200
М12х20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200
М14х30,40,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200,220,240,260, 280, 300
М16х30,40,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200,220,240,260, 280, 300
А также болты с диаметром резьбы М18, М20, М24М27, М30, М33, М36, М42, М45, М48, М52, М56
4. Гайка шестигранная DIN 934 (ГОСТ 5915),
ОКП 16 8000, 7318 16 1000
- класс прочности 5.8, 8.8, 10.9
м4,м5,м6,м8,м10,м12,м14,м16,м18,м20,м24,м30,м36, М39, М42, М45, М48, М52, М56
5. Гайка колпачковая DIN1587 (ГОСТ 11860)
м4,м5,м6,м8,м10,м12,м14,м16,м18,м20,м24,м30
6. Гайка усовая DIN 1624
м6,м8,м10,м12
7. Гайка с фланцем DIN 6923
м4,м5,м6,м8,м10,м12,м14,м16,м18,м20, М24, М27, М30, М33, М36, М42, М45, М48, М52, М56
8. Гайка с контрящим кольцом DIN 985
м4,м5,м6,м8,м10,м12,м14,м16,м18,м20,м24,м30
9. Гайка барашковая DIN 315 (ГОСТ 3032)
м4,м5,м6,м8,м10,м12,м14,м16,м18,м20,м24,м30
10. Шайба DIN 125, DIN 9021, DIN 127.
Окп 168000, тн вэд 7318 15 900 0
м4,м5,м6,м8,м10,м12,м14,м16,м18,м20,м24,м30,м36, М42, М45, М48, М52, М56
11. Винты с кольцом с метрической резьбой,
окп 16 5000, тн вэд7318 15 900 0
м5х10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80
м6х20,25,30,35,40,50,60,70,80,100,120,150,180,200
м8х40,50,60,80,100,120,150,180,210,250,300
м10х100,120,150,180,210,250,300,400, а также с диаметром резьбы М12, М14, М16
12.Гайка соединительная DIN 6334,
окп 16 8000, тн вэд 7318 16 100 0
м6,м8,м10,м12,м14,м16,м18,м20,м24
13.Шпилька резьбовая DIN 975оцинкованная (1 метровая и 2-ух метровая),
окп 16 6000, тн вэд 7318 29 000 0
м4,м5,м6,м8,м10,м12,м14,м16,м18,м20,м24,м30,м36, М39, М42, М45, М48, М52, М56
14.Шпилька сантехническая
м8х60,м8х80,м8х100,м8х120,м8х140,м8х160,м8х180,м8х200
м10х100,м10х120,м10х140,м10х160,м10х180, м10х200
15.Хомут для крепления сантехнических труб ,
окп 16 9000, тн вэд 7318 29 000 0
15мм,18мм,22мм,28мм,35мм,40мм,48мм,54мм, 60мм, 70мм,75мм, 83мм, 90мм, 100мм, 125мм, 133 мм,150мм, 200мм.
16. Шуруп с кольцом для строительных лесов. 12х90, 12х120, 12х160, 12х190, 12х230, 12х300, 12х350.
17.Винт барашковый DIN316
м5х10,15,20,25,30
м6х15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100
м8х20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,120
м10х30,40,50,60,70,80,90,100,120
м12х40,50,60,70,80,90,100,120
18. Винты с потайной головкой, шлиц Pozi, полная резьба, оцинкованные DIN 965
М4х6,8,10,12,15,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80
М5х10,12,15,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100
М6х10,12,15,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100
М8х16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100
19. Винты с метрической резьбой, полуцилиндрической головкой, шлиц Philips, DIN 7985
М4х6,8,10,12,15,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80
М5х10,12,15,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100

Руководитель органа _____ Д.Н. Обрецов
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ А.А. Зимов
подпись — инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 937

RUSSIAN FEDERATION

№ 09687

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «GLOBAL-SYSTEMS»

№_РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

M6x10,12,15,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100
M8x16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100
20. Винты с прессшайбой, шлиц KOMBI, DIN 967
M4x8,10,12,15,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60
M5x10,12,15,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60
M6x10,12,15,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60
21. Винты с внутренним шестигранником, цилиндрическая головка, DIN 912
M6x16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80
M8x16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80
M10x30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80
22. Такелаж:
Крюки, кольца ввертные, Зажимы для троса и прочие крепежные изделия
Талреп DIN1478 вилка-вилка
Талреп DIN1480 вилка-вилка
Талреп DIN1480 кольцо-кольцо
Талреп DIN1480 крюк-кольцо
Талреп DIN1480 крюк-крюк
731819 000 0
Зажим для стальных канатов по DIN 741
Зажим для стальных канатов по DIN 1142
Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX
Зажим для стальных канатов двойной DUBLEX
Зажим тросовый алюминиевый по DIN 3093
731813 000 0
Рым-болт по DIN 580
Рым-гайка по DIN 582
7326 90 500 0
Блок одинарный для канатов с металлическим или нейлоновым шкивом
Блок двойной для канатов с металлическим или нейлоновым шкивом
7326 90 600 0
Коуш для стальных канатов по DIN 6899
Карабин пожарный с фиксатором DIN5299D
Карабин пожарный DIN5299C
Карабин тип А с вертлюгом
Карабин винтовой оцинкованный
Карабин с фиксатором оцинкованный
Карабин тип 125
Крюк открытый DIN 689
Скоба такелажная универсальная
Соединитель для цепи
Вертлюг
Строповое кольцо DIN5688
Цепи общего назначения (не несущие) по DIN 5685
Цепи с длинным звеном DIN 763
Цепь оцинкованная DIN 766
Крюк S-образный
Шнур плетеный полипропиленовый общего назначения
Канат стальной (трос) модели: DIN 3052, DIN 3053, DIN 3055, DIN 3060, DIN 3066
Трос стальной оцинкованный
Трос стальной оцинкованный в оплетке ПВХ
23.Хомуты стальные с гайкой с резьбой М8,М10,М12 и резиновым профилем размером от 1 до 8 дюймов:
24. Хомуты стальные с гайкой с резьбой М8,М10,М12 и резиновым профилем размером до 8 дюймов;
25. Хомуты стальные с самонарезающим винтом с диаметром резьбы М5, Мб и резиновым профилем размером до 2 дюйма;
26. Хомуты стальные спринклерные для крепления поливочной или противопожарной системы размером от 1 до 8 дюймов;
27.Хомуты нейлоновые шириной от 2,5 до 10,2 мм длиной от 80 до 1220 мм

Руководитель органа _____ Д.Н. Обрецов
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ А.А. Зимов
подпись — инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», 13, № 937

RUSSIAN FEDERATION

№ 09688

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «GLOBAL-SYSTEMS»

№_РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

28.Ленты стальные шириной 9 мм толщиной 0.6 мм длиной 30 м в пластиковых бобинах для ленточного хомута;
29. Зажимы стальные для ленточного хомута
30. Скобы стальные для стяжки фланцев с винтом с резьбой М8 шириной 25 мм толщиной 2.5 и 3 мм;
31. Ленты неопреновые уплотнительные межфланцевые самоклеюшиеся шириной 10,15,20 мм толщиной 5 мм длиной 10 м в мотках;
32.Кронштейны стальные L-, V- и Z- образные с резиновым виброгасителем под среднюю нагрузку;
33.Кронштейны стальные для крепления воздуховода
к профилированному настилу V образные с гайкой с резьбой М8, М10.
34. Уголки стальные размерами 65*18*2.3, 65*18*2.5, 65*18*3, 95*18*2.3, 95*18*2.5, 95*18*3, 105*27*2.3, 105*27*2.5, 105*27*3.0.
35. Струбцины монтажные (лучевой зажим) с винтом с резьбой М8, М10, М12 под шпильку.
36. Шипы самоклеюшиеся для крепления изоляции длиной от 19 до 114 мм с пятой размерами 50*50 мм;
37.Скотч монтажный алюминиевый, алюминиевый армированный и поливинилхлоридный армированный
38. Шина монтажная без герметика и шина монтажная с герметиком
39.Опора скользящая и опора с гайкой
40.Профиль оцинкованный С-образный, L-образный, U-образный, резиновый профиль для траверсы и резиновый уплотнитель
41. Комплектующие для монтажа и производства вентиляционных систем:
шина монтажная оцинкованная: №20, №30.
42.Траверса монтажная (монтажный профиль перфорированный): 20х30, 27х18, 28х30, 38х40 длиной 2 и 3 метра толщина 1,25-2,0 мм.
43. Траверса монтажная УСИЛЕННАЯ (монтажный профиль перфорированный УСИЛЕННЫЙ) 41х21, 41х41 длиной 2 и 3 метра толщина 2,0 мм.
44. Кронштейн перфорированный Т - образный УСИЛЕННЫЙ (консоль): 41/41×300,450,500,600,750,900,1000 мм толщина 2,0 мм.
45. Кронштейн перфорированный Т - образный (консоль):
27/18 × 200,300,500,600
28/30 × 200,300,440,500,600,750,900
38/40 × 200,300,400,500,600,700,750,800,900,950 толщина 1,25 - 2,0 мм.
46.Лента монтажная перфорированная: 12x0.55, 12x0.70, 17x0.55, 17x0.70, 20x0.50, 20x0.55, 20x0.60, 20x0.70, 20x0.80, 20x1.0, 25x0.50, 25x0.70, 30x1.2, 30x1.5
25. Скоба - болт U–образная с метрической резьбой оцинк. размером от 1/2 до 8 дюймов
47. Пластина монтажная с гайкой М8 и М10.
48. Перфорированная оцинк. лента прямая/волна в мотках шириной от 12 до 30 мм.
49. Анкер клиновой горячеоцинкованный
Анкер клиновой 10х100 горячеоцинкованный
Анкер клиновой 10х150 горячеоцинкованный
Анкер клиновой 12х100 горячеоцинкованный
Анкер клиновой 12х120 горячеоцинкованный
Анкер клиновой 16х105 горячеоцинкованный
Анкер клиновой 16х140 горячеоцинкованный
50. Анкерный дюбель (фасадный)
Анкерный дюбель (ПОЛИАМИД) AD DACROMET 10x80
Анкерный дюбель (ПОЛИАМИД) AD DACROMET 10x100
Анкерный дюбель (ПОЛИАМИД) AD DACROMET 10x120
Анкерный дюбель (ПОЛИАМИД) AD DACROMET 10x140
Анкерный дюбель (ПОЛИАМИД) AD DACROMET 10x160
Анкерный дюбель (ПОЛИАМИД 66) AD DACROMET 10x180
Анкерный дюбель (ПОЛИАМИД 66) AD DACROMET 10x200
Анкерный дюбель (ПОЛИАМИД 66) AD DACROMET 10x230
Анкерный дюбель (ПОЛИАМИД 66) AD DACROMET 10x260
Анкерный дюбель (ПОЛИАМИД 66) AD DACROMET 10x300
51. ВИНТ-КОЛЬЦО С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НЕ СВАРНОЕ 5x15 5x20 5x30 6x20 6x30 6x40 6x60 6x80 6x100 6x120 6x150 6x200 8x40 8x60 8x80 8x100 8x120 8x150 8x180 8x210 8x230 8x260 8x280 8x300 10x35 10x40 10x60 10x80 10x100 10x120 10x150 10x180 10x200 10x210 10x250 10x300 10x400 12x40 12x60 12x80 12x100 12x120 12x140 12x150 12x160 12x180 12x210 12x240 12x260 12x300

Руководитель органа _____ (подпись) Д.Н. Обрецов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.А. Зимов (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 937

RUSSIAN FEDERATION

№ 09689

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «GLOBAL-SYSTEMS»

№_РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

52. ВИНТ-КОЛЬЦО С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ СВАРНОЕ 6x20 6x30 6x40 6x60 6x80 6x100 6x120 6x150 6x200 8x40 8x60 8x80 8x100 8x120 8x150 8x180 8x210 8x230 8x260 8x280 8x300 10x35 10x40 10x60 10x80 10x100 10x120 10x150 10x180 10x200 10x210 10x250 10x300 10x400 12x40 12x60 12x80 12x100 12x120 12x140 12x150 12x160 12x180 12x210 12x240 12x260 12x300

53. КРЮК С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ 6x40 6x60 6x80 6x100 6x120 6x150 6x180 8x80 8x100 8x120 8x150 8x180 8x210 8x230 8x260 8x300 10x80 10x100 10x120 10x150 10x180 10x210 10x250 10x300 10*400 12x100 12x120 12x150 12x180 12x210 12x250 12x300

54. КОСТЫЛЬ С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ 6x40 6x60 6x80 6x100 6x120 6x150 6x180 8x80 8x100 8x120 8x150 8x180 8x210 8x230 8x260 8x280 8x300 10x80 10x100 10x120 10x150 10x180 10x210 10x250 10x300 12x100 12x120 12x150 12x180 12x210 12x260 12x300

Руководитель органа _____ Д.Н. Обрецов
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ А.А. Зимов
подпись — инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 937